

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 2013DA026

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **DURAZIV FP 24**
TIP: GP-CS IV-W1 Aderență 0,2 FP:B
2. Utilizări preconizate: **Mortar performant industrial de uz general, pentru tencuire interioară, pe bază de ciment alb**
3. Fabricant: **S.C. DURAZIV S.R.L**
Str. Fagului nr. 21
Popești-Leordeni jud. Ilfov
Tel/fax: 021.361.53.46
e-mail: office@duraziv.ro
4. Reprezentant autorizat: **Nu se aplică (vezi punctul 3)**
5. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței: **SR EN 998-1:2016 - Sistemul 4**
6. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: a efectuat și a emis **S.C. LABORATORUL CENTRAL S.A. – Str. Barbu Văcărescu nr. 162, sector 2, București**
Încercări inițiale de tip
Raportul de Încercări Nr. 02.10/18.04.2011
7. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană: **Nu se aplică**
8. Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanța	Standardul aplicabil
Rezistența la compresiune la 28 zile	CS IV	SR EN 1015-11
Aderența la suport	$\geq 0,2$ N/mm ² FP:B	SR EN 1015-12
Absorbția de apă prin capilaritate	W1	SR EN 1015-18
Permeabilitatea la vaporii de apă	$\geq 0,06$ kg/m.s.Pa	SR EN 1745
Conductivitate termică $\lambda_{10, uscat}$	T2 ($\leq 0,2$ W/mK)	SR EN 1745
Durabilitate	NPD	
Reacția la foc	A1 (CWFT)	SR EN 13501-1+A1
Emisii de substanțe periculoase	Vezi fișa cu datele de securitate	

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 8.
Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Popești-Leordeni, 12 ian. 2023

Dr. chim. George BOCAI
Director cercetare-dezvoltare

